

應用與特點

- 罩棚式無塵室，可依不同的應用與結構形狀的需求，訂製各種不同的尺寸與清淨度等級要求的產品
- 軟牆罩棚式無塵室，是用可拆式抗靜電聚乙烯片條組合而成的，可謂是能提供需要無塵區域給使用者的最經濟之設備
- 罩棚式無塵室，可以製成模組化供應，以便安裝容易，減少須停工裝機的時間浪費
- 罩棚式無塵室，適用於製藥、化學及生化工業界、作處理配方、試驗樣品及卸貨區域使用
- 軟牆罩棚式無塵室的優點，是既容易安裝，且可以讓需要潔淨之區域，保有相當程度的清淨度等級要求



懸吊式



腳架式



制藥廠無菌層流設備實績照片-PAO確效

外部尺寸 Outside Dimension	W	依客戶需求
	D	依客戶需求
	H	依客戶需求
本體結構 Body Construction	可選用烤漆鋼管，不銹鋼管或經陽極處理的鋁擠型管框架，前門簾使用2.0mm可拆式抗靜電聚乙烯(PVC)片條簾，周圍牆簾則採用0.3mm整件式抗靜電聚乙烯(PVC)布簾	
清淨度等級	Class 1 ~ 10,000	
濾網集塵效率	HEPA 99.99%，0.3 μm 或 ULPA 99.9999%，0.12 μm	
風速Air Velocity	0.35 ~ 0.50 m/s	
電源Power Supply	AC 220V 50/60Hz; 1 φ or 3 φ	
可訂製各種尺寸與型式Custom sizes and dimensions are available		



不斷電無塵無菌物料搬運車



無塵推車